



tesa® PROFESSIONAL

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR DEN LACKIERBETRIEB

tesa® Klebebänder für Kfz-Lackierer

QUALITÄT IST IHR ANSPRUCH

Lackierbänder




Unsere Lackierbänder sind unverzichtbare Helfer im Arbeitsverlauf Ihres Lackierprozesses. Besonders bei sehr hohen Temperaturen oder kritischen Untergründen. Für allgemeine Abdekarbeiten eignen sich die vielseitigen tesa® Standard Klebebänder mit ihrer ausgewogenen Klebkraft.

Anwendung	Produktbeschreibung	Produkt	Abmessungen [m:mm]	IP/VE [Stück]
	tesakrepp® 4341 – Premium Hochtemperatur Lackierband <ul style="list-style-type: none"> • Schwach gekrepp mit sehr guter Klebkraft für höchste Ansprüche • Sehr hohe Reißfestigkeit, leicht zu entfernen • Dehnbar, äußerst anschmiegsam und flexibel • Optimale Nassschliffestigkeit mit perfekter Lack- und Füllerhaftung • Temperaturbeständigkeit bis 140°C 		50:12 50:15 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 50:60 50:75 50:100	24/144 20/120 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18
	tesakrepp® 4334 – Präzisionskrepp <ul style="list-style-type: none"> • Extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten • Leicht transparenter Papierträger für gute Positionierbarkeit • Hohe Verklebungssicherheit, auch auf Gummi und Kunststoff • Hohe Reißfestigkeit zum schnellen, sauberen Entfernen • Temperaturbeständigkeit bis 120°C 		50:9 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50	12/96 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18
	tesakrepp® 4338 – Hochleistungslackierkrepp <ul style="list-style-type: none"> • Leichte Verarbeitung durch anschmiegsamen, weichen Träger • 7 Tage UV-beständig, maskierte Objekte auch im Außenbereich zu lagern • Rückstandsfrei entfernbar • Einfache Demaskierung durch auffällige Farbgebung • Temperaturbeständigkeit bis 120°C 		50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 50:75	16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 4/24
	tesakrepp® 4309 – Premium Lackierband <ul style="list-style-type: none"> • Leicht gekrepp mit sehr guter Klebkraft auf diversen Untergründen • Besonders dehnbar und flexibel, für leichte Kurven geeignet Nassschliffest mit sehr guter Lack- und Füllerhaftung • Schnell und einfach entfernbar • Temperaturbeständigkeit bis 120°C 		50:15 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 50:75	20/120 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 4/24
	tesakrepp® 4308 – Blue Krepp <ul style="list-style-type: none"> • Perfekte Verklebungssicherheit, auch auf schwierigen Untergründen wie Gummi, Kunststoff oder Glas • Exzellente Kurvenverklebung, exakte und scharfe Lackkanten • Schnelles und sauberes Entfernen • Temperaturbeständigkeit bis 100°C 		50:15 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50	20/120 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36
	tesakrepp® 4317 – Standard Lackierband <ul style="list-style-type: none"> • Schwach gekrepp mit ausgewogener Klebkraft • Dünner, flexibler Träger für vielseitige Verklebungen • Gute Nassschliffestigkeit mit guter Lack- und Füllerhaftung • Leicht zu entfernen • Temperaturbeständigkeit bis 80°C 		50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 50:75 50:100	16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 4/24 3/18
	tesakrepp® 4329 – Standard Lackierband <ul style="list-style-type: none"> • Papierabdeckband für allgemeine Abdekarbeiten • Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Untergründen • Gute Farb- und Lackhaftung • Schnell und einfach zu verarbeiten • Temperaturbeständigkeit bis 70°C 		50:15 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50	20/120 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

UND UNSERE AUFGABE

Spezialitäten

In jeder Autowerkstatt oder im Lackierbetrieb gibt es immer wieder Herausforderungen, die über die eigentliche Lackreparatur hinausgehen. Ob das Schützen von Oberflächen bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten oder extreme Kurvenverklebungen – für all diese Fälle haben wir das passende Klebeband.

Anwendung	Produktbeschreibung	Produkt	Abmessungen* [m:mm]	IP/VE [Stück]
	tesa® 4174 Fine Line – Hochflexibles Kurvenband <ul style="list-style-type: none"> • Hauchdünner Soft-PVC-Träger zum kantenscharfen Abdecken • Sehr gut geeignet für Kunststoff und bei Mehrfarblackierungen • Exzellent für anspruchsvolle, enge Kurvenverklebung • Einfach und schnell entfernbar • Temperaturbeständigkeit bis 150°C 		33:3 33:6 33:9 66:12 66:15 66:19 66:25 66:50	22/176 11/88 32/192 24/144 20/120 16/96 12/72 6/36
	tesafilm® 4104 – Linierband <ul style="list-style-type: none"> • Robustes, dehnfähiges Hart-PVC-Abdeckband mit hoher Klebkraft • Maskieren von sehr langen, geraden Linien • Flache, exakte Lackkanten bei 2-Farblackierungen • Schnell und leicht entfernbar • Temperaturbeständigkeit bis 70°C 		66:6 66:9 66:12 66:15 66:19 66:25 66:38 66:50	24/288 16/192 12/144 10/120 8/96 6/72 4/48 3/36
	tesakrepp® 4319 – Hochgekreptes Lackierband <ul style="list-style-type: none"> • Hochkrepp mit sehr hoher Klebkraft, auch auf rauen Untergründen • Stark gekrepp, anschmiegsam mit hoher Dehnungsreserve • Sehr extreme Kurvenverklebungen möglich • Speziell für Unterbodenarbeiten geeignet • Temperaturbeständigkeit bis 60°C 		50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 50:100	16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 3/18
	tesa® 4378 Easy Cover® Auto – Die 3-in-1 Abdecklösung <ul style="list-style-type: none"> • Vorkonfektionierte Abdeckmaske mit tesakrepp® 4309 für schnelles, großflächiges Abdecken zum Schutz vor Sprühnebel • Abdeckpapier mit sehr guter Lackabsorption • Reißfeste HDPE-Folie mit perfekter Lackhaftung • Handliches Rollenformat zur einfachen, direkten Applizierung • Temperaturbeständigkeit bis 120°C 		20:1000 20:2000	6/24 6/24
	tesakrepp® 4434 – Elefantenhaut <ul style="list-style-type: none"> • Widerstandsfähiger, kantenstabiler Spezialpapierträger • Oberflächenschutz bei Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar) • Hohe Klebkraft, auch auf kritischen Untergründen • Problemlos, schnell entfernbar • Temperaturbeständigkeit bis 100°C 		10:15 10:19 10:50	20/120 16/96 6/36
	tesaband® 4651 – Premium Gewebeband <ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar in jeder Werkstatt • Resistent gegenüber chemischen und mechanischen Einflüssen • Sehr gute Klebkraft auf diversen Untergründen • Leicht von Hand einreißbar • Temperaturbeständigkeit bis 130°C 		25:19 25:25 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50	16/96 12/72 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18
	tesaband® 4688 – Standard Gewebeband <ul style="list-style-type: none"> • Zum Schutz von Oberflächen bei Reparatur- und Handschleifarbeiten • Sehr gute Verarbeitungseigenschaften durch flexiblen Gewebeträger • Schnell handeinreißbar • Wasserabweisend • Temperaturbeständigkeit bis 110°C 		50:25 50:38 50:50 50:75	1/36 1/24 1/18 1/12
	tesaband® 4662 – Allzweck Gewebeband, PE-laminiert <ul style="list-style-type: none"> • Ausgezeichnete Klebkraft auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk) • Wasserfest und dampfundurchlässig • Anschmiegsam und flexibel • Temperaturbeständigkeit bis 95°C 		50:36 50:48 50:72	1/36 1/24 1/18

* Weitere Abmessungen zum Teil auf Anfrage erhältlich



Sortimentsübersicht

Produkt	Trägermaterial	Klebmasse	Gesamtdicke [µm]	Klebkraft auf Stahl [N/cm]	Reißdehnung [%]	Temperaturbeständigkeit [°C]	Farben	
Lackerbänder	tesa® 4341	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	190	4,7	13	140	●
	tesa® 4334	Glattes Papier	Acrylat	90	1,85	4	120	●
	tesa® 4338 NEU	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	145	3,5	13	120	●
	tesa® 4309	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	170	3,5	12	120	●
	tesa® 4308	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	170	4,0	12	100	●
	tesa® 4317	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	140	3,3	10	80	○
	tesa® 4329	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	125	2,8	10	70	○
Spezialitäten	tesa® 4174	PVC-Film	Naturkautschuk	110	3,7	200	150	○
	tesa® 4104	PVC-Film	Naturkautschuk	67	3,6	60	70	●●●●●●●●
	tesa® 4319	Hoch gekrepptes Papier	Naturkautschuk	375	4,5	58	60	●
	tesa® 4378	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	170	3,5	12	120	○
	tesa® 4434	Glattes Papier	Naturkautschuk	670	2,7	6	100	●
	tesa® 4651	Acrylatbeschichtetes Gewebe	Naturkautschuk	310	3,3	13	130	●●●●●●●●
	tesa® 4688	PE-extrudiertes Gewebe	Naturkautschuk	260	4,5	9	110	●●●●●●●●
	tesa® 4662	PE-beschichtetes Gewebe	Naturkautschuk	230	4,4	18	95	●●●●●●●●

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Str. 1
22848 Norderstedt

Telefon: +49 (0)40 888 99 6822
Fax: +49 (0)40 888 99 5768

tesa.de/handwerker

tesa GmbH

Office 1/OG 5/TOP 537-545
Leopold-Böhm-Straße 10
A-1030 Wien

Telefon: +43 (0)1 227 43 26
Fax: +43 (0)1 227 43 03

tesa.at/handwerker

tesa tape Schweiz AG

Grossmattstrasse 9
CH-8902 Urdorf

Telefon: +41 44 560 01 00
Fax: +41 44 560 01 01

tesa.ch/handwerker